

LIEPĀJAS OSTAS KAPTEIŅA
RĪKOJUMS
Liepājā

11.09.2026

Nr. 8.4/3

Par pieļaujamiem kuģu parametriem
Liepājas ostā

Nr. p.k.	Kuģu ceļš	Kuģu ceļa platums, metros	Kuģu ceļa dziļums, metros	Piezīmes
1	Jūras kanāls / Centrālā vadlīnija	140	14.50	Kuģiem ar garumu virs 180m - pie vēja ātruma līdz 10 m/sek., straume līdz 0,2 mezgli, viļņu augstums līdz 1m, minimums 2 velkoņi (40t BP/3000 ZS)
2	Jūras kanāls / Dienvidu vadlīnija	140	10.00	
3	Ziemeļu jūras kanāls	220	6.70	
4	Karostas kanāls	50	7.70	
5	Loču vadlīnijas kanāls	50	7.00	

- Kuģu maksimālās iegrimis norādītas metros pie "0" (nulle) ūdens līmeņa atbilstoši vidējam ilggadējam jūras līmenim Latvijas normālo augstumu sistēmā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Gadījumos, kad no piestātnēm Nr. 50, 51, 51A iziet kuģis virs 170m, pie piestātnes Nr. 54 nedrīkst atrasties peldlīdzekļi ar kopējo platumu vairāk par 40m.
- Lai nodrošinātu kuģu tauvošanās manevra drošību, minimālajai piestātnes brīvajai daļai jābūt vismaz 20m kuģiem ar garumu līdz 100m, kuģiem virs 100m- 20% no kuģa garuma.
- Kustība kuģiem ar garumu virs 160 metriem, tiek izvērtēta, ņemot vērā hidrometeoroloģiskos apstākļus, kuģa tehniskos parametrus un situāciju piestātnēs.

Pielikumā Nr.1: Pieļaujamie kuģu parametri pie piestātnēm.

Piezīme: Ar šo rīkojumu spēku zaudē 2026. gada 16. jūlija Liepājas ostas kapteiņa Rīkojums Nr. 8.4/2.

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu
parakstījis Liepājas ostas kapteinis

Gints Ažēns

Gints Ažēns
26165198
gints.azens@lsez.lv

Nosūtāms: Liepājas ostas nomniekiem, Liepājas ostas kuģu aģentējošām komercsabiedrībām

Pieļaujamie kuģu parametri pie piestātnēm

Nr. p.k.	Ostas rajons	Piestātnes		Kuģu parametri, metros			Piezīmes
		numurs	garums, metros	garums	platums	iegrime	
1	Karostas kanāls/ Tosmares baseins	5	128	131	20	7,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 14000 t.
2		12	107				Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
3		14 Z	106	106	20	6,8	Kuģi netauvot tuvāk par 20 m no piestātnes Rietumu gala
4		14 D	106	106	20	6,2	Kuģi netauvot tuvāk par 20 m no piestātnes Rietumu gala
5		16	110				Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
6		17	183				Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
7		18	213				Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
8		19	381	110	22	6,2	Kuģa tauvošana pie pontona 40m x 9m
9		20	83,8	110	22	6,2	Kuģa tauvošana pie pontona 40m x 9m
10		21	103,5	110	22	4,5	
11		22	90	80	22	6,2	
12		25	89,5	140	25	7,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 11 000 t.
13		26	45,7				Kuģa tauvošana piestātnē nav atļauta
14		27	35,2	30	15	6,0	Tikai ostas flotes kuģiem. Kuģa tauvošanu iepriekš saskaņo ar LSEZ pārvaldi
15		28	32,5	130	22	6,8	Kuģa tauvošana pie pontona 40m x 10m
16		30	89,6	130	22	7,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 13 000 t.
17		30 A	80	105	22	6,5	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 7500 t.
18	Brīvosta	40	171	130	N/A	6,3	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 6000 t.
19		41	171	105	N/A	6,5	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 7500 t.
20		42	174,4	130	N/A	6,6	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 6000 t.
21		43	412	174/242*	N/A	10,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 27 000 t. *Garums 242 m tikai Kruīza kuģi
22		44	180	150	N/A	10,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 13 800 t.
23		45	189,7	150	N/A	10,0	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 13 800 t. Kuģu tauvošana līdz polerim Nr.20.
24		46 Z	204,5	170	N/A	8,5	Atļauts tauvot RO-RO tipa kuģus ar maksimālo garumu līdz 190 m
25		46 D	181	170	N/A	8,6	Atļauts tauvot RO-RO tipa kuģus ar maksimālo garumu līdz 190 m
26		50	198,3	152	23	9,5	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 21 500 t.
27		51	165	230	N/A	12,3	
28		51A	115,4	176	N/A	10,4	Kuģa maksimālais ūdensizspaisds (displacement) 49000 t.
29		54	270	240	N/A	12,8	
30	Ziemas osta	57	151	135	20	6,0	Kuģi garāki par 120 m ar atsevišķu atļauju
31		58	153	135	20	6,2	Kuģi garāki par 120 m ar atsevišķu atļauju
32		59	153	135	20	6,3	Kuģi garāki par 120 m ar atsevišķu atļauju
33		60	198	105	20	6,0	

34	Ziemas osta	61	214	120	20	6,3	
35		62	145	105	20	6,1	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 6000 t.
36		63	145	105	20	6,1	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 6000 t.
37		64	165	110	20	5,7	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 8750 t.
38		65	122,7	85	15	5,4	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 4200 t.
39	Tirdzniecības kanāls	66	120	100	20	5,6	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 3600 t.
40		67	120	100	20	5,6	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 3600 t.
41		68	120	100	20	5,6	Kuģa maksimālais ūdensizspāids (displacement) 3600 t.
42		69	120	90	20	5,8	Kuģa tauvošana pie fendera D-3m. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju pietātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
43		70	120	90	20	4,0	
44		71	120	90	20	4,0	
45		72	120	50	15	3,1	
46		73	101				Kuģa tauvošana pietātnē nav atļauta
47		74	134	110	20	5,1	Gaišā diennakts laikā. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju pietātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
48		75	134	110	20	5,1	Gaišā diennakts laikā. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju pietātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
49		76	134	110	20	4,9	Gaišā diennakts laikā. Velkoņu izmantošana izvērtējot hidrometeoroloģiskos apstākļus, situāciju pietātnēs, kuģa tehniskos parametrus, u.c..
50		80	137	24	10	3,1	Jahtu osta
51		81	94	24	10	3,3	Jahtu osta
52		82	118	24	10	3,6	Jahtu osta
53		83	144	50	10	4,5	
54		84	150	100	15	4,9	
55		85	52	25	10	4,8	
56		86	26	25	10	5,4	
57		87	144	50	10	5,1	
58		88	140	50	10	5,4	
59		89	132	100	15	3,8	
60		90	100	75	15	3,7	
61		91	100				Kuģa tauvošana pietātnē nav atļauta
62		92	103				Kuģa tauvošana pietātnē nav atļauta
63		92 A	37,3				Kuģa tauvošana pietātnē nav atļauta
64		92 B	33,3				Kuģa tauvošana pietātnē nav atļauta
65		93	105	25	10	3,3	
66		93 A	50	25	10	2,5	
67		94 D	62	25	10	2,8	
68		94 Z	82	25	10	3,6	
69		95	45,3	25	10	4,1	
70		96	104,7	25	10	4,1	